



Ansökningarna skall skickas senast 1 vecka före inledandet av grävarbetet till:

**"Grävtillstånd" Tekniska och miljöverket/Avdelningen för kommunteknik/
Sandövägen 2, 10960 HANGÖ eller E-post: kaivuluvat@hanko.fi**

1. Sökande / byggherre (sökanden ifyller)	Namn		FO-nummer		
	Adress				
	Tel		E-postadress		
2. Arbetsobjektets läge (sökanden ifyller)	Stadsdel	Adress		Kvarter	Tomt
3. Arbetets syfte (sökanden ifyller)	T.ex. (avloppsvatten, dagvatten, fjärrvärme, vatten, el, borrning...)				
4. Utförare av arbetet t.ex. grävningsentreprenör (sökanden ifyller)	Entreprenör		E-post		
	Adress		Telefon		
5. Ansvarsperson ansvarig arbetsledare i enlighet med markanvändnings- och bygglagens 122 § (sökanden ifyller)	Namn		Telefon		
	E-post				
6. Faktureringsuppgifter (ifall annan än ansökande) (sökanden ifyller)	Namn			Arbetsnummer	
	Adress				
7. Mått (sökanden ifyller)	Längden av arbetsområdets längre sida lm ☐ asfalterat område lm ☐ område med beläggning av stenmaterial, t.ex. vägren lm ☐ skogsområde eller annat obygt område lm ☐ grönområde lm				
8. Tidpunkt för arbetet och slutarbete efter grävning (sökanden ifyller)	Grävarbetet inleds / / 20				
	Grävarbetet är färdigt (Slutsyn utförs) / / 20				
	Tillståndssökanden skall fylla schaktet och därefter belägga den med antingen slutlig beläggning eller annan till omgivningen anpassad beläggning så fort som möjligt innan den / / 20 . På grönområden ger parkförman anvisningar om återfyllandet av schaktet. Innan återfyllningsarbetet påbörjas bör man ha kontakt med stadens parkförman.				
9. Informerande om grävarbete (övervakaren av tillståndet ifyller)	Fastigheter: Grävtillståndssökaren skall ombesörja att fastigheter inom arbetets verkningsområde informeras om buller-, damm- och trafikolägenheter. ☐ fastigheter behöver inte informeras ☐ man har överenskommit om informerande till fastigheterna på följande sätt: _____ ☐ Grävtillståndshavaren utarbetar mediemeddelande, som skickas även till övervakaren av tillståndet senast den / / 20 ☐ Arbetsplatsen kräver arbetsplatstavla				
10. Tilläggsuppgifter	planeringsassistent Kristiina Boström-Förström puh. 040 5011 721 kristiina.bostrom-forstrom@hanko.fi		arbetsledare Mats Rejström tel. 0400 835 382 mats.rejstrom@hanko.fi		parkförman Helena Boström-Mäkelä tel. 0400 835 337 helena.bostrom-makela@hanko.fi

Tillståndshavaren förbinder sig att iaktta villkoren som följer som bilaga och att svara till staden eller tredje part för alla orsakade skador och olägenheter som arbetet orsakar samt att ersätta till staden kostnaderna för eventuella beläggningsarbeten och att svara för alla avgifter i samband med arbetena. I arbetets utförande bör gällande lagar, författningar och normer samt säkerhetsbestämmelser beaktas, inklusive de olika arbetsanvisningarna och förklaringarna i markbyggnadslagen. Tillståndssökanden svarar för alla utredningar gällande läget av underjordiska strukturer samt för trafikarrangemang och trafik-säkerhet genom att utarbета vid behov en trafiksäkerhetsplan, som framläggs på skild begäran i samband med begynnelse-syn.

11. Begynnelsesyn = beviljande av grävstillstånd (övervakaren av tillståndet ifyller)	/ / 20	
	beläggning	☐ i skick ☐ skador/brister:
	kantstenar	☐ i skick ☐ skador/brister:
	trafikanordningar	☐ i skick ☐ skador/brister:
	körbanemarkeringar	☐ i skick ☐ skador/brister:
	grönområden	☐ i skick ☐ skador/brister:
	Tilläggsinformation och bilagor: ☐ st. ritningar ☐ st. fotografier ☐ Trafiksäkerhetsplan Övrigt: Underskrift och namnförtydligande av grävstillståndets övervakare Underskrift och namnförtydligande av grävstillståndshavaren	
12. Täthetskrav (övervakaren av tillståndet ifyller)	Tillståndshavaren förbinder sig att iaktta villkoren för packandet av schaktet. Tillståndsbeviljaren utför vid behov bärighetsmätning på schaktutfyllningens stenmaterialyta på körbaneområden eller andra känsliga områden före slutkontrollen genom vilket man försäkras sig om kvaliteten av packningsarbetet. Som bärighetsmätning godkänns bärighetsvärde E_2 erhållet från plattbelastning. Gatuklass _____, Underlagets bärighetsklass _____, Krävt bärighetsvärde mätt från överytan av det bärande lagret _____ MN/m ² Krävd proportion $E_2/E_1 < 2,0$ Tillståndshavaren bör iaktta i återfyllnings- och packningsarbetet god byggpraxis och Infra RYL 2010, del 1 "Väylät ja alueet ohjeita soveltuvin osin". I brist på annan kunskap kan man använda ovan nämnda Infra RYL-anvisningarnas tabell 18110.T3 som vägledning vid packningen av schaktet.	
13. Slutsyn (övervakaren av tillståndet ifyller)	/ / 20 Schaktets verkliga längd _____ lm	
	beläggning	☐ i skick ☐ skador/brister:
	kantstenar	☐ i skick ☐ skador/brister:
	trafikanordningar	☐ i skick ☐ skador/brister:
	körbanemarkeringar	☐ i skick ☐ skador/brister:
	grönområden	☐ i skick ☐ skador/brister:
	Tilläggsuppgifter resultat av bärighetsmätning (jfr. punkt 12; $E_2 =$ _____ MN/m ² , $E_2/E_1 =$ _____ Underskrift och namnförtydligande av grävstillståndets övervakare Underskrift och namnförtydligande av grävstillståndshavaren	
Efterkontroll / Godkännande	Efterkontroll godkänd / / 20 Godkännarens underskrift	
Garantikontroll	Görs vid behov. Garantiperioden är 1 år fr.o.m. godkännandet av gräv- och påfyllningsarbetet. Godkännarens underskrift / / 20	