



Affärsverket Hangö Vatten – anvisningar för påfyllning och tömning av simbassänger

Dessa anvisningar bygger på Hangö stads och vattentjänstverkens allmänna praxis och miljöskyddsbestämmelser. Anvisningarna gäller även badtunnor och andra motsvarande större bassänger.

1. Påfyllning av simbassäng

- Simbassänger ska i första hand fyllas från vattenledningsnätet.
- Stora bassänger ska fyllas långsamt för att inte störa trycket i vattenledningsnätet.
- Vid stora påfyllningar rekommenderas att Hangö Vattens vattenverk meddelas på förhand.
- Vattenförbrukningen debiteras enligt gällande taxa.

2. Tömning av simbassäng

- Bassängvattnet ska i första hand ledas till avloppsnätet.
- Det är förbjudet att tömma vattnet i dagvattenavlopp, diken, på gatuområde eller direkt i vattendrag.
- Tömningen ska ske kontrollerat och tillräckligt långsamt för att förhindra översvämning och skador.
- Om fastigheten inte är ansluten till avloppsnätet ska vattnet tömmas i en egen avfallsvattenbehållare eller med hjälp av en slambil.
- Meddela på förhand affärsverket Hangö Vatten om större tömningar.

3. Beaktande av kemikalier

- Bassängvattnets kemikaliehalter bör beaktas före tömning.
- Klor och andra desinfektionsmedel bör ges tid att brytas ned innan vattnet leds ut i avloppet.
- Det rekommenderas att sluta tillsätta kemikalier ungefär en vecka före tömningen eller tidigare, beroende på klorhalterna.

4. Särskilda situationer

- På glesbygdsområden eller vid stora vattenmängder kan en slambil användas.
- Fastighetsspecifika avloppssystem klarar inte nödvändigtvis stora mängder bassängvatten.
- Infiltration av bassängvatten i marken är förbjuden på grundvattenområden.

5. Miljöskydd och ansvar.

- Vid hantering av bassängvatten ska miljöskyddslagen och kommunala bestämmelser följas.
[Miljöskyddsföreskrifter – Hangö stad](#)
- Fastighetsägaren ansvarar för att tömningen inte orsakar skada för miljön, grannarna eller konstruktioner.